

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor® Antislip Agent

Antirutschmittel für Sikafloor®-Balkonversiegelungen

BESCHREIBUNG

Zusatzstoff auf Basis von Polypropylen zur Erhöhung der Rutschhemmung der Sika Balkonsysteme.

ANWENDUNG

- Kunststoffgranulat zur Erhöhung der Rutschhemmung
- Als Zusatzstoff zur Anwendung in den Versiegelungen Sikafloor®-410 und Sikafloor®-416

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Optionale Systemkomponente für Sikafloor®-Balkonversiegelungen
- Erhöht die Rutschhemmung
- Abrasionsbeständig
- Mattierung glänzender Oberflächen

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Feinkörniges Polypropylengranulat	
Lieferform	Sack:	200 g
	Karton:	50 Säcke
Aussehen/Farbtone	Weisses Pulver	
Lagerfähigkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 60 Monate ab Produktionsdatum.	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Kühl und trocken lagern.	

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Empfohlene Dosierung	Material / Verbrauch	Rutschmittelzugabe	Rutschhemmung
	Sikafloor®-410 ca. 150 gr.	1,5 % Sikafloor® Antislip Agent	R 9
	Sikafloor®-410 ca. 150 gr.	4,0 % Sikafloor® Antislip Agent	R 11
	Sikafloor®-416 ca. 100 ml	4,0 % Sikafloor® Antislip Agent	R 11

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Um-

ständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Sikafloor® Antislip Agent wird vor der Applikation in die gewählte Sikafloor®-Versiegelung eingerührt.

Für die Beschreibung der Applikation der Versiegelung siehe entsprechendes Produktdatenblatt.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT
Sikafloor® Antislip Agent
August 2025, Version 02.01
020816010010000007

SikafloorAntislipAgent-de-DE-(08-2025)-2-1.pdf

